

# Amoladoras de Banco

Bench Grinders Moto Esmeriles



| CÓDIGO<br>Code<br>Código | MODELO<br>Model<br>Modelo | POTENCIA<br>Power<br>Potência | TENSIÓN<br>Tensión<br>Tensão | RPM<br>RPM<br>RPM | PIEDRAS<br>Stones<br>Pedras           |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 01-00260-00              | Amoladora BARBERO 0,5 M   | 350W                          | Monofásica<br>220V / 50Hz    | 2850              | Ø150 x 19 x Ø19 mm Ø6" x 3/4" x Ø3/4" |
| 01-00261-00              | Amoladora BARBERO 0,75 M  | 550W                          |                              |                   | Ø175 x 25 x Ø19 mm Ø7" x 1" x Ø3/4"   |
| 01-00262-00              | Amoladora BARBERO 1 M     | 750W                          |                              |                   | Ø200 x 25 x Ø19 mm Ø8" x 1" x Ø3/4"   |
| 01-00263-00              | Amoladora BARBERO 1 T     | 1500W                         | Trifásica<br>380V / 50Hz     |                   | Ø250 x 25 x Ø25 mm Ø10" x 1" x Ø1"    |
| 01-00270-00              | Amoladora BARBERO 2 T     |                               |                              |                   |                                       |

\* Versiones especiales en tensión y frecuencia.

**Transforme su Amoladora  
en una excelente  
Pulidora / Lijadora**



# Amoladoras de Banco

Bench Grinders / Moto Esmeriles



## Principales Características

### Main Technical Characteristics

**CARCASA:** El diseño de las Amoladoras de Banco BARBERO fue especialmente realizado para atender las distintas tareas que Usted requiere. El modelo de **carcasa extendida** otorga gran accesibilidad a los lados y al frente de la piedra permitiendo amolar a lo largo, y operar sobre piezas con formas extrañas sin interferencia de la carcasa del motor. Cuando la piedra se consume, el diseño del cuerpo le permite al Operario trabajar cómodamente.

**EJE:** El eje del motor está montado sobre rodamientos a bolas, permitiendo operaciones suaves y silenciosas.

**VELOCIDAD:** El régimen de velocidad es de 2850 rpm, lo que permite eliminar material en breve tiempo.

**PIEDRAS:** Adaptable cada modelo a piedras estándar de acuerdo a detalle anexo. Poseen un protector de piedra robusto, un soporte de pieza ajustable y un protector visual de acrílico que permite operar con mayor seguridad.

**ENCENDIDO:** Con llave interruptora.

## Accesorios

Accessories / Acessorios

**1 Pedestal para Amoladora:** Es estable y permite una instalación portátil o permanente de la Amoladora. Es de altura conveniente, e incluye un vaso para el enfriamiento de piezas.

**2 Banco de Lijado y Rebabado con Banda Esmeril:** Su Amoladora puede adaptarse perfectamente para realizar dichas tareas. Usted requiere contar con:

- Amoladora BARBERO 1 T.
- Brazo Tensor de Banda.
- Polea de Contacto Ø175 x 75 mm.
- Mesa de Pie para Brazo Tensor.

Se debe utilizar con Banda Esmeril de 75 x 2000 mm (3" x 80").

| CÓDIGO<br>Code<br>Código | DENOMINACIÓN<br>Denomination<br>Denominação |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1 01-00267-00            | 01-Pedestal para Amoladora                  |
| 2 00264-00               | 01-Mesa de Pie para Brazo Tensor            |
| 3 00265-00               | 01-Polea de Contacto (Ø175 x 75mm)          |
| 4 00266-00               | 01-Brazo Tensor de Banda                    |
| 6 00272-00               | Polea Expansible (Ø150 x 50mm)              |

**5 Juego de Puntas Cónicas 3/4" NF - 7/8" NF:** Su Amoladora BARBERO puede transformarse en una máquina de pulido y abrillantado por proceso manual, mediante el acoplamiento de un **Juego de Puntas Cónicas** en los extremos de su eje, convirtiéndola en una "**Pulidora de gran flexibilidad**". Ideal para el trabajo sobre piezas de mediano y pequeño tamaño, de formas irregulares y diversos materiales, la **Pulidora BARBERO** permite la utilización de diferentes tipos de **paños y cepillos**; logrando mayor accesibilidad a todas las zonas de la pieza a pulir, sin deformar perfiles o rincones irregulares. La principal ventaja que ofrecen estas Puntas Cónicas radica en el **ahorro del tiempo de trabajo**, al poder intercambiarse fácilmente los diferentes elementos del proceso de pulido y abrillantado de piezas.

| JUEGO DE PUNTAS CÓNICAS<br>Tapered Spindles Set<br>JogodePontasCônicas |                                                            | AMOLADORAS BARBERO COMPATIBLES<br>Compatible BARBERO Bench Grinders<br>Moto Esmiral BARBERO Compatíveis |                               |                             |                   |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO<br>Code<br>Código                                               | PAÑOS Y CEPILLOS<br>Cloths and Brushes<br>Paños e Cepillos | MODELO<br>Modelo<br>Modelo                                                                              | POTENCIA<br>Power<br>Potência | TENSIÓN<br>Tensão<br>Tensão | RPM<br>RPM<br>RPM | SALIDA DE EJE<br>Output Shaft<br>Saída de Eixo |
| 01-00268-00                                                            | Ø150 / 25 mm (MÁXIMO)                                      | 1 T                                                                                                     | 750W                          | 380V/50Hz                   | 2850              | Ø19 mm - R. 3/4" NF                            |
| 01-00268-01                                                            | Ø200 / 50 mm (MÁXIMO)                                      | 2 T                                                                                                     | 1500W                         | Trifásica                   | 2850              | Ø25 mm - R. 7/8" NF                            |

